

## Klassregler Nostalgiprostock Bike 2022

### Avgassystem

Avgassystem utan insats tillåts.  
Röret/rören måste mynna ut bakom föraren.  
Får inte dras nära tank och ska vara på säkert avstånd från hjulen.  
Flexi-rör tillåts inte.

### Batteri

Får placeras fritt på fordonet förutsatt att fästet är stabilt och av god tillverkningsstandard.

### Bromsar

Bromsar fram och bak behöver inte vara av standardtyp.  
Utseendet ska dock överensstämma med gällande tidsepok.  
Bromsskivor får inte understiga 18 cm x 4 mm = 7"x1/8".

### Bränsle

Bensin eller flygbensin med max 20% metanol får användas.

### Framgaffel

Får bytas och gaffelbenen får inte understiga 32 mm i tjocklek och inom 50 cm +/- från standardlängd.

### Fjädring bak

Fordonet ska vara av standardutseende och svingen ska fixeras med stag.  
Wheeliebars är obligatoriskt.

### Förgasare

Alla förgasare är tillåtet utom Billet.  
Insprutning är inte tillåtet.

### Hjul

Alla typer av motorcykelhjul får användas. Bakhjulets minsta tillåtna diameter är 17" med maxbredd 8".  
Framhjulet ska vara minst 16" och med maxbredd 2.75".

### Kaross

Utseende ska likna som när det kom från fabrik.  
Glasfiberkaross eller liknande är tillåten, förutsatt att den liknar fordonets originalkaross.  
Stretchkarosser bör täcka bakhjulet.

### Kedjeskydd

Måste vara funktionsdugligt och av tillräckligt kraftigt material för att förhindra kontakt med föraren även om kedjan skulle brista under racet.

### Luftfilter

Får tas bort, byggas om eller ersättas med trattar.

### Motor

Motorn ska vara luftkyld med max 1500cc cylindervolym och vara ett standardblock som måste överensstämma med originalmotorer för mc-typen.  
Billet tillåts inte.  
Ingen överladdning av typ insprutning, lustgas, turbo eller kompressor tillåts.  
Så kallad lock-up koppling av stage one tillåts.

### Ram

Ramen måste härstamma från standardmotorcykel.  
Egenhändigt tillverkade ramar får inte användas. Ändring av ramen typ ändring av försprång tillåts.  
Styrhuvudet måste vara 65' +/- 10%.  
Hjulbasen får vara max 1787 cm (68") mellan hjulaxlar plus 1524 cm (60") räknat från bakhjulsaxel till wheeliebars axel.  
Fasta fotpinnar är ett krav.  
Styret får inte sticka fram mer än 50 mm framför övre gaffelkronan.  
Markfrigång minst 50 mm.

### Tändning

Alla typer av tändningar tillåts.  
Dödmanngrepp/killswitch måste finnas och ska bryta positiv ström.  
Magnetbrytare tillåts inte.

**Tank**

Tanken måste vara tillverkad av metall

**Utseende**

Fordonet ska likna/se ut som den gjorde från fabrik.

**Vikt**

Motorcykel och förare ska väga minst 275 kr

**Växellåda**

Växellådor av alla typer tillåts.

